









Details:

Material:

Zinkdruckguss / Oberflächen PVD Kupfer matt und Messing poliert geschmiedetes Messing

Chrom matt Nickel satin Oberflächen:

Titanium matt Black satin

PVD Kupfer matt Messing poliert

Drücker und Rosette festdrehbar miteinander verbunden, starke Rückstellfedern unterstützen Technik:

tatkräftig das Schloss,

Anschlag für Geradestehen des Drückers

Standard Türstärke: 38 - 42 mm

Vierkantmaß: 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)

Verschraubung: M4-Durchzugsschrauben

Form **8040**

formspiele® auf 5 mm flachen Rundrosetten



		3	2				
Drückerpaar							
	auf Rundrosette	RCRM8040OS	RNS8040OS	RTT8040OS	RBS8040OS	RKM8040OS	RMP8040OS
Halbgarnitur							
	DIN R DIN L	RCRM804001OS RCRM804002OS	RNS804001OS RNS804002OS	RTT804001OS RTT804002OS	RBS804001OS RBS804002OS	RKM8040010S RKM8040020S	RMP804001OS RMP804002OS
Knopf		1					
0	für Wechselgarnitur	RCRM671000S	RNS671000S	RTT67100OS	RBS67100OS	RKM671000S	RMP67100OS
\circ	Knopf drehbar DIN R/L	RCRM16081DOS	RNS16081DOS	RTT16081DOS	RBS16081DOS	RKM16081DOS	RMP16081DOS
0	Knopf einseitig fix	RCRM69100OS	RNS69100OS	RTT69100OS	RBS69100OS	RKM691000S	RMP691000S
Rosettenkits							
0 0	BB-Kit	RCRM17006	RNS17006	RTT17006	RBS17006	RKM17006	RMP17006
00	PZ-Kit	RCRM17007	RNS17007	RTT17007	RBS17007	RKM17007	RMP17007
00	RZ-Kit	RCRM17008	RNS17008	RTT17008	RBS17008	RKM17008	RMP17008
00	Blind-Kit	RCRM17012	RNS17012	RTT17012	RBS17012	RKM17012	RMP17012
(a) (b)	WC-Kit	RCRM17015	RNS17015	RTT17015	RBS17015	RKM17015	RMP17015
Drückerpaar fü	r Glastürschloss						
		DCRM80400S	DNS8040OS	DTT8040OS	DBS8040OS	DKM80400S	DMP8040OS
Fenstergriff		1	1		1	1	
	auf Ovalrosette	OCRM8040	ONS8040	OTT8040	OBS8040	OKM8040	OMP8040
Zierhülsen 4er Set für 2-teiliges Band							
	ø 15 mm Innendurchm.	CRM2015	NS2015	TT2015	BS2015	KM2015	MP2015
	ø 16 mm Innendurchm.	CRM2016	NS2016	TT2016	BS2016	KM2016	MP2016
Türbänder							
	2-teilig Paar	-	NS2000	TT2000	BS2000	KM2000	-
	3-teilig Paar	-	NS3000	TT3000	BS3000	KM3000	-
		1					

Technik:

Festdrehbar mit dem Drücker verbundene Rosetten können bequem in Sekundenschnelle auf die Unterkonstruktionen aufgeklippt werden.
Starke Rückstellfedern unterstützen tatkräftig das Schloss und

verhindern das Hängen der Drücker. Trotz integrierter Technik mit Rückstellfedern und Anschlag sind

die Rosetten 5 mm flach!

