



# Form 1007 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



Drücker Edelstahl poliert/matt  
Rosette Edelstahl matt

Drücker Edelstahl poliert/matt  
Rosette Edelstahl poliert



## Details:

<b>Material:</b>	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
<b>Oberflächen:</b>	Drücker Edelstahl poliert/matt Rosette Edelstahl matt Rosette Edelstahl poliert
<b>Technik:</b>	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie

<b>Standard Türstärke:</b>	38 - 42 mm
<b>Verschraubung:</b>	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
<b>Vierkantmaß:</b>	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
<b>Gebrauchskategorie:</b>	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3   7   -   0   0   4   0   B

# Form 1007 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



<b>Rosettengarnitur</b>		<b>Edelstahl matt</b>	<b>Edelstahl poliert</b>
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-10070S	PB3.0-P10070S
	BB - Garnitur	PB3.0-10070	PB3.0-P10070
	PZ - Garnitur	PB3.0-10072	PB3.0-P10072
	Blind - Garnitur	PB3.0-10071	PB3.0-P10071
	RZ - Garnitur	PB3.0-10078	PB3.0-P10078
	WC - Garnitur	PB3.0-10073	PB3.0-P10073
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-100731	PB3.0-P100731
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-100732	PB3.0-P100732
<b>Wechsel-Garnitur</b>			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-10075/6	PB3.0-P10075/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-100751/61	PB3.0-P100751/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-100752/62	PB3.0-P100752/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0-100753/63	PB3.0-P100753/63
<b>Drückerpaar</b>			
	ohne Rosetten	D10070	D10070

## Technik:

### Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

