


# Form 1066 auf Quadratrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



Drücker Edelstahl matt  
Rosette Edelstahl matt



## Details:

<b>Material:</b>	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	<b>Standard Türstärke:</b>	38 - 42 mm
<b>Oberflächen:</b>	Edelstahl matt	<b>Verschraubung:</b>	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
<b>Technik:</b>	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie	<b>Vierkantmaß:</b>	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
		<b>Gebrauchskategorie:</b>	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3   7   -   0   0   4   0   B

# Form 1066 auf Quadratrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



**Edelstahl matt**

<b>Rosettengarnitur</b>		
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-Q10660S
	BB - Garnitur	PB3.0-Q10660
	PZ - Garnitur	PB3.0-Q10662
	Blind - Garnitur	PB3.0-Q10661
	RZ - Garnitur	PB3.0-Q10668
	WC - Garnitur	PB3.0-Q10663
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-Q106631
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-Q106632
<b>Wechsel-Garnitur</b>		
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-Q10665/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-Q106651/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-Q106652/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0-Q106653/63
<b>Drückerpaar</b>		
	ohne Rosetten	D10660

## Technik:

### Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

