



Form 1070 auf Quadratrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt

Drücker Edelstahl poliert
Rosette Edelstahl poliert



Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert
Technik:	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1070 auf Quadratrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



Rosettengarnitur		Edelstahl matt	Edelstahl poliert
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-Q10700S	PB3.0-QP10700S
	BB - Garnitur	PB3.0-Q10700	PB3.0-QP10700
	PZ - Garnitur	PB3.0-Q10702	PB3.0-QP10702
	Blind - Garnitur	PB3.0-Q10701	PB3.0-QP10701
	RZ - Garnitur	PB3.0-Q10708	PB3.0-QP10708
	WC - Garnitur	PB3.0-Q10703	PB3.0-QP10703
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-Q107031	PB3.0-QP107031
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-Q107032	PB3.0-QP107032
Wechsel-Garnitur			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-Q10705/6	PB3.0-QP10705/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-Q107051/61	PB3.0-QP107051/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-Q107052/62	PB3.0-QP107052/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0-Q107053/63	PB3.0-QP107053/63
Drückerpaar			
	ohne Rosetten	D10700	DP10700

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

