

Form 1100 auf Rundrosette


Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt



Drücker Edelstahl poliert
Rosette Edelstahl poliert



Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert
Technik:	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 - 0 0 4 0 B

Form 1100 auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



		Edelstahl matt	Edelstahl poliert
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-11000S	PB3.0-P11000S
	BB - Garnitur	PB3.0-11000	PB3.0-P11000
	PZ - Garnitur	PB3.0-11002	PB3.0-P11002
	Blind - Garnitur	PB3.0-11001	PB3.0-P11001
	RZ - Garnitur	PB3.0-11008	PB3.0-P11008
	WC - Garnitur	PB3.0-11003	PB3.0-P11003
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-110031	PB3.0-P110031
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-110032	PB3.0-P110032
Wechsel-Garnitur			
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-11005/6	PB3.0-P11005/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-110051/61	PB3.0-P110051/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-110052/62	PB3.0-P110052/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0-110053/63	PB3.0-P110053/63
Drückerpaar			
	ohne Rosetten	D11000	DP11000

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

