

Form 1103 auf Quadratrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik






Drücker Edelstahl matt
Rosette Edelstahl matt



Drücker Edelstahl poliert
Rosette Edelstahl poliert



Drücker PVD Messinggelb
Rosette PVD Messinggelb



Details:

Material: Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen: Edelstahl matt
 Edelstahl poliert
 PVD Messinggelb
Technik: Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik,
 Kugellager aus gehärtetem Stahl,
 beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern,
 30 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke: 38 - 42 mm
Verschraubung: selbstschneidende Durchzugsschrauben,
 ab 42 mm Türstärke:
 Gewindehülsen und M4 Schrauben
Vierkantmaß: 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Gebrauchskategorie: 3 - DIN EN 1906
 Klassifizierung 3 | 7 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | B

Form 1103 auf Quadratrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



Rosettengarnitur		Edelstahl matt	Edelstahl poliert	PVD Messinggelb
	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	PB3.0-Q11030S	PB3.0-QP11030S	PB3.0-QPVM11030S
	BB - Garnitur	PB3.0-Q11030	PB3.0-QP11030	PB3.0-QPVM11030
	PZ - Garnitur	PB3.0-Q11032	PB3.0-QP11032	PB3.0-QPVM11032
	Blind - Garnitur	PB3.0-Q11031	PB3.0-QP11031	PB3.0-QPVM11031
	RZ - Garnitur	PB3.0-Q11038	PB3.0-QP11038	PB3.0-QPVM11038
	WC - Garnitur	PB3.0-Q11033	PB3.0-QP11033	PB3.0-QPVM11033
	WC - Garnitur rot/weiß Anz.	PB3.0-Q110331	PB3.0-QP110331	PB3.0-QPVM110331
	WC - Garnitur rot/grün Anz.	PB3.0-Q110332	PB3.0-QP110332	PB3.0-QPVM110332
Wechsel-Garnitur				
	PZ-WG - Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-Q11035/6	PB3.0-QP11035/6	PB3.0-QPVM11035/6
	PZ-WG - Knopf gekr. DIN R/L	PB3.0-Q110351/61	PB3.0-QP110351/61	PB3.0-QPVM110351/61
	PZ-WG - Zyl. Knopf ger. DIN R/L	PB3.0-Q110352/62	PB3.0-QP110352/62	PB3.0-QPVM110352/62
	PZ-WG - Zyl. Knopf versetzt DIN R/L	PB3.0-Q110353/63	PB3.0-QP110353/63	PB3.0-QPVM110353/63
Drückerpaar				
	ohne Rosetten	D11030	DP11030	DPVM11030

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

