

Kugelknopf gerade auf Quadratrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



Edelstahl poliert




PVD Messinggelb






Edelstahl
schwarz matt



Edelstahl matt



54



Details:










Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD Messinggelb Edelstahl schwarz matt
Technik:	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M5-Durchzugsschrauben
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)

Kugelknopf gerade auf Quadratrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



		 Edelstahl matt	 Edelstahl poliert	 PVD Messinggelb	 Edelst. schwarz matt
 	für Wechselgarnitur, inkl. PZ Rosette	Q77101	QP77101	QPVM77101	QSW77101
	drehbar, DIN R, ohne Schlüsselrosette	PB3.0-Q16180	PB3.0-QP16180	PB3.0-QPVM16180	PB3.0-QSW16180
	drehbar DIN L, ohne Schlüsselrosette	PB3.0-Q16181	PB3.0-QP16181	PB3.0-QPVM16181	PB3.0-QSW16181
	einseitig fix, ohne Schlüsselrosette	Q69100	QP69100	QPVM69100	QSW69100

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

