

Kugelknopf gerade auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik




Edelstahl poliert




PVD Messinggelb




Edelstahl
schwarz matt




Edelstahl matt



54



54



Details:









Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD Messinggelb Edelstahl schwarz matt
Technik:	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M5-Durchzugsschrauben
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)

Kugelknopf gerade auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



					
Kugelknopf gerade auf Rundrosette		Edelstahl matt	Edelstahl poliert	PVD Messinggelb	Edelst. schwarz matt
	für Wechselgarnitur, inkl. PZ Rosette	77101	P77101	PVM77101	SW77101
	drehbar, DIN R, ohne Schlüsselrosette	PB3.0-16180	PB3.0-P16180	PB3.0-PVM16180	PB3.0-SW16180
	drehbar DIN L, ohne Schlüsselrosette	PB3.0-16181	PB3.0-P16181	PB3.0-PVM16181	PB3.0-SW16181
	einseitig fix, ohne Schlüsselrosette	69100	P69100	PVM69100	SW69100

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

