

Kugelknopf gekröpft auf Quadratrosette


Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik





Edelstahl poliert






PVD Messinggelb



Edelstahl
schwarz matt



Edelstahl matt



Details:









Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD Messinggelb Edelstahl schwarz matt
Technik:	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M5-Durchzugsschrauben
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)

Kugelknopf gerade auf Quadratrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



		 Edelstahl matt	 Edelstahl poliert	 PVD Messinggelb	 Edelst. schwarz matt
	für Wechselgarnitur, inkl. PZ Rosette	Q78101	QP78101	QPVM78101	QSW78101
	drehbar, DIN R, ohne Schlüsselrosette	PB3.0-Q16182	PB3.0-QP16182	PB3.0-QPVM16182	PB3.0-QSW16182
	drehbar DIN L, ohne Schlüsselrosette	PB3.0-Q16183	PB3.0-QP16183	PB3.0-QPVM16183	PB3.0-QSW16183
	einseitig fix, ohne Schlüsselrosette	Q69101	QP69101	QPVM69101	QSW69101

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

