

Kugelknopf gekröpft auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



Edelstahl poliert






PVD Messinggelb



Edelstahl
schwarz matt



Edelstahl matt



Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD Messinggelb Edelstahl schwarz matt
Technik:	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M5-Durchzugsschrauben
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)

Kugelknopf gerade auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



					
Kugelknopf gekröpft auf Rundrosette		Edelstahl matt	Edelstahl poliert	PVD Messinggelb	Edelst. schwarz matt
	für Wechselgarnitur, inkl. PZ Rosette	78101	P78101	PVM78101	SW78101
	drehbar, DIN R, ohne Schlüsselrosette	PB3.0-16182	PB3.0-P16182	PB3.0-PVM16182	PB3.0-SW16182
	drehbar DIN L, ohne Schlüsselrosette	PB3.0-16183	PB3.0-P16183	PB3.0-PVM16183	PB3.0-SW16183
	einseitig fix, ohne Schlüsselrosette	69101	P69101	PVM69101	SW69101

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl,
4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken,
Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und
selbstschneidende Durchzugsschrauben
(ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

