

Ovalrosetten


Pullbloc® Kugellagertechnik



PZ
Edelstahl matt



WC
Edelstahl poliert



Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	Standard Türstärke:	36 - 45 mm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert	WC-Riegel:	4 mm, 6 mm (7 mm Distanzhülse), 7 mm (8 mm Distanzhülse)
Technik:	Pullbloc® Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie	Verschraubung:	M4 mit Schraubensicherung
		Gebrauchskategorie:	3 - DIN EN 1906 Klassifizierung 3 7 C 0 3 0 B

Alle oben genannten Maße verstehen sich mit den handelsüblichen Toleranzen.
Technische und konstruktive Änderungen der oben angegebenen Produkte behalten wir uns vor.

Stand: Nov. 2019

Ovalrosetten

Pullbloc® Kugellagertechnik



Ovalrosetten

		Edelstahl matt	Edelstahl poliert
	Drückerrosette durchgeschraubt, Paar	PB57100	PBP57100
	Drückerrosette einseitig befestigt	PB57000	PBP57000
	Schlüsselrosette PZ durchgeschraubt, Paar	PB57107	PBP57107
	Schlüsselrosette PZ einseitig befestigt	PB57007	PBP57007
	Blindrosette durchgeschraubt, Paar	PB57112	PBP57112
	Blindrosette einseitig befestigt	PB57012	PBP57012
	WC-Rosetten inkl. WC-Riegel durchgeschraubt, Paar	PB57115	PBP57115
	WC-Rosetten inkl. WC-Riegel einseitig befestigt, Paar	PB57015	PBP57015

