

Zylindrischer Knopf gerade auf Quadratrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



Edelstahl poliert




PVD Messinggelb





Edelstahl
schwarz matt




Edelstahl matt



54



54



9,5

38

ø 7,5

Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD Messinggelb Edelstahl schwarz matt
Technik:	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M5-Durchzugsschrauben
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)

Zylindrischer Knopf gerade auf Quadratrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



					
	Zylindrischer Kopf gerade auf Quadratrosette	Edelstahl matt	Edelstahl poliert	PVD Messinggelb	Edelst. schwarz matt
 	für Wechselgarnitur, inkl. PZ Rosette	Q72101	QP72101	QPVM72101	QSW72101
	drehbar, DIN R, ohne Schlüsselrosette	PB3.0-Q16084	PB3.0-QP16084	PB3.0-QPVM16084	PB3.0-QSW16084
	drehbar DIN L, ohne Schlüsselrosette	PB3.0-Q161085	PB3.0-QP161085	PB3.0-QPVM161085	PB3.0-QSW161085
	einseitig fix, ohne Schlüsselrosette	Q691002	QP691002	QPVM691002	QSW691002

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

