

# Zylindrischer Knopf gerade auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



Edelstahl poliert




PVD Messinggelb




Edelstahl  
schwarz matt




Edelstahl matt



54



54



## Details:









<b>Material:</b>	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
<b>Oberflächen:</b>	Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD Messinggelb Edelstahl schwarz matt
<b>Technik:</b>	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie

<b>Standard Türstärke:</b>	38 - 42 mm
<b>Verschraubung:</b>	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M5-Durchzugsschrauben
<b>Vierkantmaß:</b>	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)

# Zylindrischer Knopf gerade auf Rundrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



		 Edelstahl matt	 Edelstahl poliert	 PVD Messinggelb	 Edelst. schwarz matt
	für Wechselgarnitur, inkl. PZ Rosette	72101	P72101	PVM72101	SW72101
	drehbar, DIN R, ohne Schlüsselrosette	PB3.0-16084	PB3.0-P16084	PB3.0-PVM16084	PB3.0-SW16084
	drehbar DIN L, ohne Schlüsselrosette	PB3.0-161085	PB3.0-P161085	PB3.0-PVM161085	PB3.0-SW161085
	einseitig fix, ohne Schlüsselrosette	691002	P691002	PVM691002	SW691002

## Technik:

### Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

