

Zylindrischer Knopf versetzt auf Quadratrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik




Edelstahl poliert




PVD Messinggelb





Edelstahl
schwarz matt




Edelstahl matt



54



54



Details:









Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD Messinggelb Edelstahl schwarz matt
Technik:	Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik, Kugellager aus gehärtetem Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke:	38 - 42 mm
Verschraubung:	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M5-Durchzugsschrauben
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)

Zylindrischer Knopf versetzt auf Quadratrosette

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik



		 Edelstahl matt	 Edelstahl poliert	 PVD Messinggelb	 Edelst. schwarz matt
	für Wechselgarnitur, inkl. PZ Rosette	Q76201	QP76201	QPVM76201	QSW76201
	drehbar, DIN R, ohne Schlüsselrosette	PB3.0-Q16086	PB3.0-QP16086	PB3.0-QPVM16086	PB3.0-QSW16086
	drehbar DIN L, ohne Schlüsselrosette	PB3.0-Q16087	PB3.0-QP16087	PB3.0-QPVM16087	PB3.0-QSW16087
	einseitig fix, ohne Schlüsselrosette	Q691012	QP691012	QPVM691012	QSW691012

Technik:

Pullbloc® 3.0 Kugellagertechnik

Wartungsfreie Kugellager aus gehärtetem Stahl, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

