

Kugelknopf gekröpft auf Ovalrosette




Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



Edelstahl matt



Edelstahl poliert



Details:

Material: Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen: Edelstahl matt
Edelstahl poliert

Standard Türstärke: 38 - 42 mm

Vierkantmaß: 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)

Verschraubung: selbstschneidende Durchzugsschrauben,
ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen
und M5-Durchzugsschrauben

Kugelknopf gekröpft auf Ovalrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



		 Edelstahl matt	 Edelstahl poliert
	für Wechselgarnitur, inkl. PZ Rosette	E65102	EP65101
	drehbar, ohne Schlüsselrosette	PBE16192	PBEP16192

Ovalrosetten			
	Drückerrosette durchgeschraubt	PB57100	PBP57100
	Drückerrosette einseitig befestigt	PB57000	PBP57000
	Schlüsselrosette PZ durchgeschraubt	PB57107	PBP57107
	Schlüsselrosette PZ einseitig befestigt	PB57107	PBP57107
	Blindrosette durchgeschraubt	PB571112	PBP571112
	Blindrosette einseitig befestigt	PB57012	PBP57012
	WC-Rosetten inkl. WC-Riegel durchgeschraubt	PB57115	PBP57115
	WC-Rosetten inkl. WC-Riegel einseitig befestigt	PB57015	PBP57015

Technik:

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

Direkt in die Basis eingepresste, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

