

# Kugelknopf gekröpft auf Rundrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



Edelstahl poliert






PVD Messinggelb



Edelstahl  
schwarz matt



Edelstahl matt



## Details:

<b>Material:</b>	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
<b>Oberflächen:</b>	Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD Messinggelb Edelstahl schwarz matt
<b>Technik:</b>	Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik, Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, beidseitige Federstahl Druckfeder, 10 Jahre Funktionsgarantie

**Standard Türstärke:** 38 - 42 mm









**Vierkantmaß:** 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)

**Verschraubung:** selbstschneidende Durchzugsschrauben,  
ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen  
und M5-Durchzugsschrauben

# Kugelknopf gerade auf Rundrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



					
<b>Kugelknopf gekröpft auf Rundrosette</b>		<b>Edelstahl matt</b>	<b>Edelstahl poliert</b>	<b>PVD Messinggelb</b>	<b>Edelst. schwarz matt</b>
	für Wechselgarnitur, inkl. PZ Rosette	78101	P78101	PVM78101	SW78101
	drehbar, DIN R, ohne Schlüsselrosette	SB3.0-16182	SB3.0-P16182	SB3.0-PVM16182	SB3.0-SW16182
	drehbar DIN L, ohne Schlüsselrosette	SB3.0-16183	SB3.0-P16183	SB3.0-PVM16183	SB3.0-SW16183
	einseitig fix, ohne Schlüsselrosette	69101	P69101	PVM69101	SW69101

## Technik:

### Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

Direkt in die Basis eingepresste, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

