

Kugelknopf gerade auf Quadratrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik




Edelstahl poliert




PVD Messinggelb






Edelstahl
schwarz matt



Edelstahl matt



54



Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD Messinggelb Edelstahl schwarz matt
Technik:	Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik, Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, beidseitige Federstahl Druckfeder, 10 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke: 38 - 42 mm










Vierkantmaß: 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)

Verschraubung: selbstschneidende Durchzugsschrauben,
ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen
und M5-Durchzugsschrauben

Kugelknopf gerade auf Quadratrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



		 Edelstahl matt	 Edelstahl poliert	 PVD Messinggelb	 Edelst. schwarz matt
 	für Wechselgarnitur, inkl. PZ Rosette	Q77101	QP77101	QPVM77101	QSW77101
	drehbar, DIN R, ohne Schlüsselrosette	SB3.0-Q16180	SB3.0-QP16180	SB3.0-QPVM16180	SB3.0-QSW16180
	drehbar DIN L, ohne Schlüsselrosette	SB3.0-Q16181	SB3.0-QP16181	SB3.0-QPVM16181	SB3.0-QSW16181
	einseitig fix, ohne Schlüsselrosette	Q69100	QP69100	QPVM69100	QSW69100

Technik:

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

Direkt in die Basis eingepresste, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

