

Kugelknopf gerade auf Rundrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



Edelstahl poliert




PVD Messinggelb





Edelstahl
schwarz matt




Edelstahl matt



54



54



Details:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberflächen:	Edelstahl matt Edelstahl poliert PVD Messinggelb Edelstahl schwarz matt
Technik:	Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik, Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, beidseitige Federstahl Druckfeder, 10 Jahre Funktionsgarantie

Standard Türstärke: 38 - 42 mm

Vierkantmaß: 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)

Verschraubung: selbstschneidende Durchzugsschrauben,
ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen
und M5-Durchzugsschrauben

Kugelknopf gerade auf Rundrosette

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik



					
	Kugelknopf gerade auf Rundrosette	Edelstahl matt	Edelstahl poliert	PVD Messinggelb	Edelst. schwarz matt
	für Wechseldgarnitur, inkl. PZ Rosette	77101	P77101	PVM77101	SW77101
	drehbar, DIN R, ohne Schlüsselrosette	SB3.0-16180	SB3.0-P16180	SB3.0-PVM16180	SB3.0-SW16180
	drehbar DIN L, ohne Schlüsselrosette	SB3.0-16181	SB3.0-P16181	SB3.0-PVM16181	SB3.0-SW16181
	einseitig fix, ohne Schlüsselrosette	69100	P69100	PVM69100	SW69100

Technik:

Slidebloc® 3.0 Gleitlagertechnik

Direkt in die Basis eingepresste, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, 4 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken, Basis aus glasfaserverstärktem Polyamid und selbstschneidende Durchzugsschrauben (ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben).

