



# Form 1106 auf Rundrosette

Stiftschnellverbindung mit Slidebloc® light Gleitlagertechnik



Drücker Edelstahl matt  
Rosette Edelstahl matt



## Details:

<b>Material:</b>	Edelstahl 304 nach AISI-Norm	<b>Standard Türstärke:</b>	38 - 42 mm
<b>Oberflächen:</b>	Edelstahl matt	<b>Verschraubung:</b>	selbstschneidende Durchzugsschrauben, ab 42 mm Türstärke: Gewindehülsen und M4 Schrauben
<b>Technik:</b>	Slidebloc® light Gleitlagertechnik, Spezial-Kunststoff (geschmiertes Polyamid), Druckfedern einseitig, 5 Jahre Funktionsgarantie	<b>Stiftschnellverbindung:</b>	Drückermontage ohne Werkzeug (stufenlos verstellbar)
		<b>Vierkantmaß:</b>	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
		<b>Gebrauchskategorie:</b>	3 - DIN EN 1906

# Form **1106** auf Rundrosette

## Stiftschnellverbindung mit **Slidebloc® light** Gleitlagertechnik



### Rosettengarnitur

**Edelstahl matt**

	OS - Garnitur (ohne Schlüsselrosette)	SV-SBL11060S
	BB - Garnitur	SV-SBL11060
	PZ - Garnitur	SV-SBL11062
	Blind - Garnitur	SV-SBL11061
	RZ - Garnitur	SV-SBL11068
	WC - Garnitur	SV-SBL11063

### Technik:

#### **Slidebloc® light Gleitlagertechnik**

Spezial-Kunststoff (geschmiertes Polyamid),  
wartungsfreie Gleitlager,  
2 starke vorgespannte Druckfedern, Stütznocken  
und selbstschneidende Durchzugsschrauben.

#### **Stiftschnellverbindung:**

Die Türdrücker können mühelos innerhalb weniger Sekunden  
durch einfaches zusammendrücken sicher und ohne Werkzeug  
montiert werden. Einfache Demontage. Keine sichtbaren Maden-  
schrauben wie bei herkömmlichen Türdrückern.

